



RU

Светильник бытовой потолочный

9192-306 Miley модерн

Руководство по эксплуатации (паспорт)

Уважаемый покупатель!

Благодаря Вас за покупку продукции торговой марки RIVOLI!
Данный документ распространяется на светильники бытового 9192-306 Miley модерн, и предназначен для руководства по его подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием светильника и сохраните его до конца эксплуатации.

Информация о видах опасных воздействий.
Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.


Помните! Переменное напряжение 220В опасно для жизни!

1. Общие сведения

Светильник предназначен для общего освещения помещений. Светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Товар сертифицирован.

2. Комплектность

В комплект поставки входит:
Светильник, шт. _____ 1
Набор крепежных элементов, комплект _____ 1
Руководство по эксплуатации (паспорт), экз. _____ 1
Упаковка, комплект _____ 1



3. Сборка и подключение

3.1. Меры безопасности

Внимание! Все работы по сборке и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!

3.1.1. Для монтажа и подключения рекомендуем обратиться к квалифицированному электрику.
3.1.2. Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).

3.2. Меры безопасности

Внимание! Все работы по сборке и установке светильника должны осуществляться при отключенном питании сети!

3.1.1. Для монтажа и подключения рекомендуем обратиться к квалифицированному электрику.
3.1.2. Запрещается пользоваться светильником в местах повышенной влажности (ванные комнаты и др.).

3.1.3. Использование лампы, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, что указаны в данном руководстве и на маркировке светового элемента, может привести к выходу светильника из строя и нанести вред на гарантийное обслуживание.

3.1.4. При работе лампы некоторые части светильника нагреваются. Расстояние до освещаемых объектов должно превышать 0,5 метра.

3.1.5. Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки светильника химические активные и агрессивные вещества.

3.2. Меры безопасности

3.1.3. Использование лампы, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, что указаны в данном руководстве и на маркировке светового элемента, может привести к выходу светильника из строя и нанести вред на гарантийное обслуживание.

3.1.4. При работе лампы некоторые части светильника нагреваются. Расстояние до освещаемых объектов должно превышать 0,5 метра.

3.1.5. Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки светильника химические активные и агрессивные вещества.

3.2. Меры безопасности

3.1.3. Использование лампы, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, что указаны в данном руководстве и на маркировке светового элемента, может привести к выходу светильника из строя и нанести вред на гарантийное обслуживание.

3.1.4. При работе лампы некоторые части светильника нагреваются. Расстояние до освещаемых объектов должно превышать 0,5 метра.

3.1.5. Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки светильника химические активные и агрессивные вещества.

3.2. Меры безопасности

3.1.3. Использование лампы, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, что указаны в данном руководстве и на маркировке светового элемента, может привести к выходу светильника из строя и нанести вред на гарантийное обслуживание.

3.1.4. При работе лампы некоторые части светильника нагреваются. Расстояние до освещаемых объектов должно превышать 0,5 метра.

3.1.5. Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки светильника химические активные и агрессивные вещества.

3.2. Меры безопасности

3.1.3. Использование лампы, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, что указаны в данном руководстве и на маркировке светового элемента, может привести к выходу светильника из строя и нанести вред на гарантийное обслуживание.

3.1.4. При работе лампы некоторые части светильника нагреваются. Расстояние до освещаемых объектов должно превышать 0,5 метра.

3.1.5. Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки светильника химические активные и агрессивные вещества.

Технические характеристики / Техникалык сипаттама / Տեխնիկական փայլաններ / Техникалык мүнөздөмөлөр

Напряжение питания (переменное), В	Корпус корпуса (материал), В	Материал корпуса (материал), В	Время включения (всплеск), В
Частота сети, Гц	Желтый, Гц	Алюминий/пластик/пластик/пластик	Торсионный материал, Гц
Максимальная суммарная мощность светильника, Вт	Штатный максимизированный жалюзи, Вт	Полностью автоматизированный жалюзи, Вт	Штатный максимизированный жалюзи, Вт
Напряжение лампы, В	Штатный корпус, В	Штатный корпус, В	Частотный материал, В
Тип цоколя лампы	Штатный корпус, В	Штатный корпус, В	Частотный материал, В
Максимальная мощность лампы, Вт	Штатный корпус, В	Штатный корпус, В	Частотный материал, В
Количество ламп	Штатный корпус, В	Штатный корпус, В	Частотный материал, В
Степень защиты изделия	Штатный корпус, В	Штатный корпус, В	Частотный материал, В
Тип подключения светильника	Штатный корпус, В	Штатный корпус, В	Частотный материал, В
Цвета арматуры	Штатный корпус, В	Штатный корпус, В	Частотный материал, В
Цвет плафона / абажура	Штатный корпус, В	Штатный корпус, В	Частотный материал, В
Материал абажура	Штатный корпус, В	Штатный корпус, В	Частотный материал, В
Температура эксплуатации, °С	Штатный корпус, В	Штатный корпус, В	Частотный материал, В
Огнестойкость изделия, %	Штатный корпус, В	Штатный корпус, В	Частотный материал, В
Габаритные размеры, мм	Штатный корпус, В	Штатный корпус, В	Частотный материал, В
Срок службы светильника, лет	Штатный корпус, В	Штатный корпус, В	Частотный материал, В

3.1.3. Использование лампы, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, что указаны в данном руководстве и на маркировке светового элемента, может привести к выходу светильника из строя и нанести вред на гарантийное обслуживание.

3.1.4. При работе лампы некоторые части светильника нагреваются. Расстояние до освещаемых объектов должно превышать 0,5 метра.

3.1.5. Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки светильника химические активные и агрессивные вещества.

3.2. Меры безопасности

3.1.3. Использование лампы, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, что указаны в данном руководстве и на маркировке светового элемента, может привести к выходу светильника из строя и нанести вред на гарантийное обслуживание.

3.1.4. При работе лампы некоторые части светильника нагреваются. Расстояние до освещаемых объектов должно превышать 0,5 метра.

3.1.5. Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки светильника химические активные и агрессивные вещества.

3.2. Меры безопасности

3.1.3. Использование лампы, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, что указаны в данном руководстве и на маркировке светового элемента, может привести к выходу светильника из строя и нанести вред на гарантийное обслуживание.

3.1.4. При работе лампы некоторые части светильника нагреваются. Расстояние до освещаемых объектов должно превышать 0,5 метра.

3.1.5. Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки светильника химические активные и агрессивные вещества.

3.2. Меры безопасности

3.1.3. Использование лампы, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, что указаны в данном руководстве и на маркировке светового элемента, может привести к выходу светильника из строя и нанести вред на гарантийное обслуживание.

3.1.4. При работе лампы некоторые части светильника нагреваются. Расстояние до освещаемых объектов должно превышать 0,5 метра.

3.1.5. Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки светильника химические активные и агрессивные вещества.

3.2. Меры безопасности

3.1.3. Использование лампы, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, что указаны в данном руководстве и на маркировке светового элемента, может привести к выходу светильника из строя и нанести вред на гарантийное обслуживание.

3.1.4. При работе лампы некоторые части светильника нагреваются. Расстояние до освещаемых объектов должно превышать 0,5 метра.

3.1.5. Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки светильника химические активные и агрессивные вещества.

3.2. Меры безопасности

3.1.3. Использование лампы, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, что указаны в данном руководстве и на маркировке светового элемента, может привести к выходу светильника из строя и нанести вред на гарантийное обслуживание.

3.1.4. При работе лампы некоторые части светильника нагреваются. Расстояние до освещаемых объектов должно превышать 0,5 метра.

3.1.5. Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки светильника химические активные и агрессивные вещества.

3.2. Меры безопасности

3.1.3. Использование лампы, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, что указаны в данном руководстве и на маркировке светового элемента, может привести к выходу светильника из строя и нанести вред на гарантийное обслуживание.

3.1.4. При работе лампы некоторые части светильника нагреваются. Расстояние до освещаемых объектов должно превышать 0,5 метра.

3.1.5. Для чистки светильника необходимо использовать мягкую сухую ткань. Не используйте для чистки светильника химические активные и агрессивные вещества.

3.2. Меры безопасности

3.1.3. Использование лампы, отличающихся большей мощностью или иной конструкцией от тех, что указаны в данном руководстве и на маркировке светового элемента, может привести к выходу светильника из строя и нанести вред на гарантийное обслуживание.

3.1.4. При работе лампы некоторые части светильника нагреваются. Расстояние до освещаемых объектов должно превышать 0,5 метра.

Эгерде бул ыкмалар сизге жардам бербесе, көйгөйдү чечүү үчүн квалификациялуу адистерге кайрылыңыз.